

Proyector Casio XJ-S400W

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: Láser-LED

Vida útil: 20000 h

Brillo: 4000 lúmenes

Relación de contraste dinámico: 20 000:1

Reproducción cromática: 1 billón color

Frecuencia horizontal: 15 – 91 kHz

Frecuencia vertical: 50 – 85 Hz

Matrix

Tecnología: DLP

Tamaño del sensor: 0.65"

Resolución real: 1280x800 píx

Relaciones de aspecto admitidas: 16:10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 0,81 m

Diagonal de la imagen: 0.76 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,14:1 – 1,93:1

Zoom óptico: 1,7 x

Zoom y enfoque: manual

Corrección trapezoidal (vert), ±: 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Número de altavoces: 1 pieza

Potencia de sonido: 16 W

Conectores de video: VGA compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo)

General

Energía: Red

Dimensiones (HxWxD): 124x357x337 mm

Peso: 5,9 kg

1

Zoom óptico: 1,7 x

Zoom y enfoque: manual

Keystone (vertical), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0 : 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 16W

Conectores de video: VGAcompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Comn

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 124x357x337mm

Peso: 5,9 kg

1

Zoom ptico: 1,7 x

Zoom y enfoque: manual

Keystone (vertical), \pm : 30 °

Hardware

USB 2.0 : 1 pc

Nmero de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 16W

Conectores de video: VGAcompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini-Jack) Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

Comn

Potencia: Red

Dimensiones (HxWxD): 124x357x337mm

Peso: 5,9 kg

\pm : 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 ud

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 16 W

Conectores de video: VGAcompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 124x357x337 mm

Peso: 5,9 kg

±: 30 °

Hardware

USB 2.0: 1 ud

Nmero de altavoces: 1 unidad

Potencia de sonido: 16 W

Conectores de video: VGAcompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)

General

Alimentacin: red

Dimensiones (HxWxD): 124x357x337 mm

Peso: 5,9 kg

5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM- puerto (RS-232)USB (esclavo)

General

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 124x357x337mm

Peso: 5,9 kg

5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: COM- puerto (RS-232)USB (esclavo)

General

Alimentacin: Red

Dimensiones (HxWxD): 124x357x337mm

Peso: 5,9 kg