

# Intercambiador de calor VENTS Micra 100 E Wi-Fi

Tipo de sistema: descentralizado

Tipo de ventilacin: alimentacin y escape con intercambiador de calor

Montaje: montado en la pared

Dimetro del orificio de montaje: 100 mm

Funciones: Calefaccin

Filtros de aire: F8 / entrada, G4 - escape /

Capacidad mnima (ventilacin): 30 m/h

Capacidad mxima (ventilacin): 100 m/h

Capacidad mnima (recuperacin): 30 m/h

Capacidad mxima (recuperacin de calor): 40 m/h

Velocidades del ventilador: 5 piezas

Tipo de calor intercambiador: placas

Eficiencia del intercambiador de calor: 87 % / 96 % a 30 m<sup>3</sup>/h /

Tipo de calentador : Precalentador elctrico

Potencia del calentador: 600W

Temperatura mnima de funcionamiento: -20 °C

Control remoto

Control web

Pantalla

Ventilador EC

Potencia consumo : 45W

Tensin: 220V

Pas de origenmarca: Ucrania

Dimensiones: 650x550x200 mm

Peso: 31 kg

Funciones y posibilidades adicionales del intercambiador de calor: TemporizadorIndicacin de la necesidad de sustitucin de filtros