

Proyector Optoma WU615T

Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Vida útil: 2000 horas

Vida útil (ahorro): 3000 horas

Potencia de la lámpara : 465W

Brillo: 6500lm

Contraste dinámico: 10 000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 85 Hz / 120 Hz para 3D /

Matriz

Tecnología: DLP

Tamaño de matriz: 0.65"

Resolución real: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16: 10, 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 1,3 m

Distancia de proyección mx: 7,8 m

Diagonal de la imagen: 0,71 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,2: 1 – 2,16:1

Zoom óptico: 1,8 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / +20 % vertical, +10 % horizontal /

Corrección trapezoidal (vertical), ±: 30 °

Corrección trapezoidal (H), ±: 30 °

Funciones y capacidades

Características: Protocolo PJ-Link Soporte 3D

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Número de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida / DisplayPort S-Video compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de micrófono Entrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas / Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo) LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Ruido (nominal): 39 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 37 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 615W / 490W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 160x424x344 mm

Peso: 6,4 kg

1 salida /DisplayPortS-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

Comn

Nivel de ruido (nominal): 39 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 37 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 615 W / 490 W Modo Eco /

Dimensiones (HxWxD): 160x424x344 mm

Peso: 6,4 kg

1 salida /DisplayPortS-Videocompuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector) / 2 piezas /Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)LAN (RJ-45)HDBaseT

Comn

Nivel de ruido (nominal): 39 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 37 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 615 W/490 W Modo Eco/

Dimensiones (HxWxD): 160x424x344 mm

Peso: 6,4 kg

5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 39 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 37 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 615 W / 490 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 160x424x344 mm

Peso: 6,4 kg

5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: USB (esclavo)LAN (RJ-45) HDBaseT

General

Nivel de ruido (nominal): 39 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 37 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 615 W / 490 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 160x424x344 mm

Peso: 6,4 kg