

Generador Vulkan SC8000TE-II

Combustible: gasolina
Tension de salida: 380V
Potencia nominal: 6,5 kW
Potencia mxima: 7 kW
Alternador: sincrono

Motor

Tipo de motor : 4 tiempos
Tamao del motor: 420 cm
Potencia: 10 CV
Iniciar tipo: arranque elctrico
Consumo de combustible: 4 l /h
Volumen del depsito de combustible: 25 l
Indicador de nivel de combustible:
Tiempo de funcionamiento continuo: 6.2 h
Refrigeracin del motor: aire
Funciones y caractersticas
Funciones: regulador automtico de voltaje (AVR)pantallacontador de horasvoltmetro

General

Nmero de tomas (220/380V): 2 uds
tomas de 220V: 1 ud para 16 A
Tomas 380 V: 1 ud para 32 A
Ruedas:
Nivel de proteccin : IP 23
Nivel de ruido: 97 dB/a una distancia de 7 m /
Dimensiones: 560 mm
Peso: 90 kg
horasvoltmetro

General

Nmero de tomas (220/ 380V): 2 uds
Tomas 220V: 1 ud para 16 A
Tomas de 380 V: 1 ud para 32 A
Ruedas:
Nivel de proteccinIP 23

Nivel de ruido: 97 dB / a 7 m /

Dimensiones: 560 mm

Peso: 90 kg

horasvoltmetro

General

Nmero de tomas (220/ 380V): 2 uds

Tomas 220V: 1 ud para 16 A

Tomas de 380 V: 1 ud para 32 A

Ruedas:

Nivel de proteccionIP 23

Nivel de ruido: 97 dB / a 7 m /

Dimensiones: 560 mm

Peso: 90 kg

distancia 7 m /

Dimensiones: 560 mm

Peso: 90 kg

distancia 7 m /

Dimensiones: 560 mm

Peso: 90 kg