

SAI APC Easy-UPS BV 1000VA BV1000I

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: montado en la pared

Tiempo de transferencia a la batera: 6ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220V)

Rango de tensin de entrada: 170 - 280V

Corriente mxima: 7 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 1000 VA

Potencia efectiva de salida: 600 W

Mxima eficiencia: 97 .4 %

Forma de onda de salida: similar a una onda sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 49 – 61 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 pz

Completo tiempo de carga : 480 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: proteccin contra cortocircuitosproteccin contra sobrecargafiltrado de ruido bocina

Fusible: fusible

General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 40 dB

Dimensiones (HxWxD): 92x305x160 mm

Peso: 5,7 kg

7 kg

7 kg

7 kg

7 kg