

Supervisar Iiyama ProLite XU2792HSU-B1

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 27 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (anti -deslumbramiento)

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,31 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 75 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 55 - 75 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 31 - 83 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 250 cd/m

Contraste esttico: 1 000:1

Contraste dinmico: 80 000 000:1

Profundidad de color: 8 bits

Conectores

Conexin: VGADisplayPort

HDMI: 1 pc

Conectores (opcional) : salida mini-jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 17W

Dimensiones (WxHxD): 612x435x197 mm

Peso: 5,1 kg

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y capacidades: Flicker-Free

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 4 W / 2x2 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 17 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 612x435x197 mm

Peso: 5,1 kg

5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y capacidades: Flicker-Free

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 4 W / 2x2 W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 17 W

Dimensiones (AnxAlxPr): 612x435x197 mm

Peso: 5,1 kg

0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 17W

Dimensiones (AnxAlxP): 612x435x197mm

Peso : 5,1 kg

0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100 mm

Consumo de energia: 17W

Dimensiones (AnxAlxP): 612x435x197mm

Peso : 5,1 kg