

Supervisor Iiyama ProLite XUB2792HSU

Color

Tipo: monitor

Diagonal: 27 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 1920x1080 (16:9)

Tamao de pxel: 0,31 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 4 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 75 Hz

Frecuencia de exploracin (V): 55 a 75 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 31 - 83 kHz

FOV vertical: 178 °

FOV horizontal: 178 °

Brillo: 250 cd/m

Relacin de contraste esttico: 1000:1

Contraste dinmico: 80,000,000:1

Profundidad de color: 8 bits

Color gama (NTSC): 72%

Gama de colores (Rec.709 / sRGB): 99 %

Conectores

Conexin: VGADisplayPort

HDMI: 1 unidad

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm) Salida mini-jack (3,5 mm)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotacin de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energia: 17 W

Dimensiones (AnxAlxP): 612x397x230mm

Peso: 6,8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

8 kg

5 mm)

Características y características

Características y ventajas: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 17 W

Dimensiones (WxHxD): 612x397x230 mm

Peso: 6,8 kg

5 mm)

Características y características

Características y ventajas: Sin parpadeo

Modo retrato

Rotación de pantalla

Ajuste de altura

Altavoces incorporados

Potencia de sonido: 4W / 2x2W /

Hub USB 2.0: / 2 piezas /

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 100x100mm

Consumo de energía: 17 W

Dimensiones (WxHxD): 612x397x230 mm

Peso: 6,8 kg

8 kg

8 kg