

# Proyector Sony VPL-SW535

Propósito principal: de las presentaciones

Lmpara e imagen

Tipo de Impara: UHP

Modelo de Impara: LMP -E212

Life: 3000 h / 6000 ECO /

Potencia de la Impara: 210W

Brillo: 3000 lm / 2000 Eco /

Contraste esttico: 2 500:1

Frecuencia horizontal: 14 - 93 kHz

Frecuencia vertical: 47 - 93 Hz

Matrix

Tecnologa: 3LCD / 3x0.75" /

Resolucin real: 1280x800 pix

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4:3, 16:9

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 0 .1 m

Distancia de proyeccin, mx.: 0,48 m

Diagonal de la imagen: 1,77 - 3,3 m

Zoom ptico: 1,05 x

Zoom digital: 4 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 280W

Dimensiones (HxWxD) : 161x384x423 mm

Peso: 7 kg

48 m

Diagonal de la imagen: 1,77 - 3,3 m

Zoom ptico: 1,05 x

Zoom digital: 4 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: Entrada VGA / 1 y 1 salida /S-Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energía: 280W

Dimensiones (HxWxD): 161x384x423mm

Peso: 7 kg

48 m

Diagonal de la imagen: 1,77 - 3,3 m

Zoom ptico: 1,05 x

Zoom digital: 4 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: Entrada VGA / 1 y 1 salida /S-Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energía: 280W

Dimensiones (HxWxD): 161x384x423mm

Peso: 7 kg

05 x

Zoom digital: 4 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini- Jack) Salida de 3,5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

Comn

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energía: 280W

Dimensiones (HxWxD): 161x384x423mm

Peso : 7 kg

05 x

Zoom digital: 4 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini- Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

Comn

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 280W

Dimensiones (HxWxD): 161x384x423mm

Peso : 7 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ -45)

General

Ruido (nominal): 28 dB

Potencia: Red

Potencia consumo: 280W

Dimensiones (HxWxD): 161x384x423mm

Peso: 7 kg