

# Proyector Acer P1555

## Color

Propósito principal: para presentaciones

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHP

Modelo de lámpara: UC.JRE11.001

Vida útil: 4000 horas

Vataje de la lámpara: 240W

ANSI lúmenes: 4000 lúmenes

Relación de contraste dinámico: 10 000:1

Reproducción cromática: 1000 millones de colores

## Matrix

Tecnología : DLP

Tamaño del sensor: 0.48"

Resolución real: 1920x1080 px

Resolución máxima: 1920x1200 px

Soporte de formato de imagen: 16:9, 16:10, 4 :3

Brillo/Mejora del contraste: /LumiSense/

Mejora del color: /ColorBoost/

## Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección mn: 0,8 m

Distancia de proyección mx: 9,6 m

Diagonal de imagen: 0,76 – 7,62 m

Relación de proyección: 1,47: 1 – 1,76:1

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / +11 % vertical /

Corrección trapezoidal (vert), ±: 40 °

## Características y capacidades

Características : sensor de luzCompatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

## Hardware

USB 2.0: 1 pc

Número de altavoces: 1 pc

Potencia de sonido: 10W

Conectores de video: VGA / 2 entradas, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versión HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232 )

Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 300 W / 217 W en modo Eco /

Dimensiones (HxWxD): 91x322x225 mm

Peso: 2,9 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Ruido nivel (eco/silencioso): 26dB

Potencia: red

Consumo de energia: 300W / 217W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 91x322x225mm

Peso: 2,9 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 1.4

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Ruido nivel (eco/silencioso): 26dB

Potencia: red

Consumo de energia: 300W / 217W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 91x322x225mm

Peso: 2,9 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 300W / 217W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 91x322x225 mm

Peso: 2,9 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)

General

Ruido (nominal): 32 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 26 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 300W / 217W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 91x322x225 mm

Peso: 2,9 kg