

Cámara de vigilancia Dahua DH-SD29204UE-GN

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (gestionado) PoE 802.3af reconocimiento facial Configuración de ROI Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación móvil iluminación IR lector de tarjetas / microSD up a 128 GB /

Número de LED: 4 piezas

Rango de retroiluminación: 30 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,8"

Cantidad en megapíxeles : 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Apertura: f/1.6

Compensación de contraluz: WDR

Lente

Tipo de enfoque: variable

Distancia focal: 2,7 – 11 mm

Ángulo de visión horizontal: 113 °

Generalidades

Formato de compresión de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentación: 12 V

Consumo de energía: 10 W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Caja resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x117 mm

Peso: 950 g

Adicional características y capacidades de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima - 0,005 lux (video B/N - 0,0005 lux) Zoom digital 16x Zoom digital 16x Zoom digital 16x Zoom digital 16x Zoom digital 16x7 - 11 mm

Ángulo de visión horizontal: 113 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 10 W

Temperatura de funcionamiento : -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 90%

ONVIF soporte

Soporte NAS

Material del cuerpo: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x117 mm

Peso: 950g

Funciones y capacidades adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima: 0,005 lux (video B/N: 0,0005 lux) Zoom digital 16x7 - 11 mm

ngulo de visin horizontal: 113 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 10 W

Temperatura de funcionamiento : -30°C ~ +60°C

Humedad mxima: 90%

ONVIF soporte

Soporte NAS

Material del cuerpo: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x117 mm

Peso: 950g

Funciones y capacidades adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima: 0,005 lux (video B/N: 0,0005 lux) Zoom digital 16xMJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 10W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x117 mm

Peso: 950 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima - 0,005 lux (video B/N - 0,0005 lux).Zoom digital 16xMJPEG

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 10W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 132x132x117 mm

Peso: 950 g

Funciones y caracterstias adicionales de la cmara de seguridad: Iluminacin mnima - 0,005 lux
(video B/N - 0,0005 lux).Zoom digital 16xZoom digital 16xZoom digital 16x