

# Cámara de vigilancia Uniview IPC6412LR-X5P

Color

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PTZ (administrado) PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz

ambiental Detección de movimiento Micrófono Iluminación IR Lector de tarjetas / microSD hasta 256 GB /

Rango de iluminación: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño de matriz: 1/2.9"

Número de megapíxeles: 2 MP

Resolución de video: 1920x1080 píx

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminación mínima: 0,03 lux

Apertura: f/1.2

Relación señal-ruido: 52 dB

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 2,7 – 13,5 mm

FOV horizontal: 104 °

FOV vertical: 55 °

Zoom óptico: 5 x

General

Formato de compresión de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Humedad máxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 129x129x143mm

Peso: 750g

5 mm

Campo de visión horizontal: 104 °

Campo de visión vertical: 55 °

Zoom óptico: 5x

General

Formato de compresión de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 129x129x143mm

Peso: 750g

5 mm

Campo de visin horizontal: 104 °

Campo de visin vertical: 55 °

Zoom ptico: 5x

General

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 129x129x143mm

Peso: 750g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 ° C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 129x129x143 mm

Peso: 750 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 ° C

Humedad mxima: 95 %

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 129x129x143 mm

Peso: 750 g