

Cámara de vigilancia Dahua DH-IPC-HFW4230MP-4G-AS

08 lux

Intensidad de aluminio: f/2,0

Relación señal/ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

ángulo horizontal de vista: 82 °

FOV vertical: 44 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.265

Alimentación: 12 V / mx. consumo - 9,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : IP67

Asistencia ONVIF:

Asistencia NAS:

Caso material: metal

Dimensiones: 194x96x90 mm

Peso: 420 g

0

Relación señal/ruido: 50 dB

Compensación de contraluz: DWDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal : 3,6 mm

FOV horizontal: 82 °

FOV vertical: 44 °

General

Formato de compresión de vídeo: H.264, H.265

Fuente de alimentación: 12 V/mx. consumo - 9,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : IP67

Asistencia ONVIF:

Asistencia NAS:

Caso material: metal

Dimensiones: 194x96x90 mm

Peso: 420 g

0

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: DWDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal : 3,6 mm

FOV horizontal: 82 °

FOV vertical: 44 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 9,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : IP67

Asistencia ONVIF:

Asistencia NAS:

Caso material: metal

Dimensiones: 194x96x90 mm

Peso: 420 g

6 mm

Campo de visin horizontal: 82 °

Campo de visin vertical: 44 °

General

Formato compresin de vdeo: H.264, H.265

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 9,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : IP67

Asistencia ONVIF:

Asistencia NAS:

Caso material: metal

Dimensiones: 194x96x90 mm

Peso: 420 g

6 mm

Campo de visin horizontal: 82 °

Campo de visin vertical: 44 °

General

Formato compresin de vdeo: H.264, H.265

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 9,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : IP67

Asistencia ONVIF:

Asistencia NAS:

Caso material: metal

Dimensiones: 194x96x90 mm

Peso: 420 g