Bomba de calor Mitsubishi Heavy HeatGuard 40NX

Fuente: aire-agua
Destino: calefaccin y ACS
Paquete de artculos
Paquete de artculos: unidad interior (unidad hidrulica)unidad exterior
Especificaciones
Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin
Potencia trmica mxima: 4,72 kW / a 40 °C temperatura del agua, aire 2 °C /
Capacidad frigorfica mxima: 3,7 kW / a t agua 7 °C, aire 35 °C /
Consumo de energa (calefaccin): 1,06 kW
Potencia: 1ph (220V)
Elemento calefactor: 7,5 kW / 5/ 2.5 kW /
T mnima de funcionamiento: -20 °C
T mxima del medio de calefaccin: 55 °C
Compresor: Mitsubishi/doble rotor/inversor
Eficiencia energtica
A t°C exterior: 2
T°C de suministro: 40 °C
Factor COP: 4,45
General
Refrigerante: R410A
Nivel de ruido: 48 dB
Pas de origen de la marca: Japn
Dimensiones: 1131x440x266 mm
Dimensiones unidad exterior: 640x800x291mm
Peso unidad exterior: 45kg
45
Generalidades
 Refrigerante: R410A
Nivel de ruido: 48 dB
Marca pas de origen: Japn
Dimensiones: 1131x440x266mm
Dimensiones de la unidad exterior: 640x800x291mm
Peso de la unidad exterior: 45 kg
45
Generalidades
 Refrigerante: R410A
Nivel de ruido: 48 dB
Marca pas de origen: Japn
Dimensiones: 1131x440x266mm

Dimensiones de la unidad exterior: 640x800x291mm
Peso de la unidad exterior: 45 kg