

Bomba de calor Mitsubishi Heavy HeatGuard 100SX

Fuente: aire-agua

Destino: calefaccin y ACS

Paquete de articulos

Paquete de articulos: unidad interior (unidad hidraulica)unidad exterior

Especificaciones

Modo de funcionamiento: Calefaccin y refrigeracin

Potencia trmica mxima: 11,7 kW / a 40 °C temperatura del agua, aire 2 °C /

Capacidad frigorfica mxima: 9,1 kW / a t agua 7 °C, aire 35 °C /

Consumo de energia (calefaccin): 2,58 kW

Potencia: 3ph (380V)

Elemento calefactor: 7,5 kW / 5/ 2.5 kW /

T mnima de funcionamiento: -20 °C

T mxima del medio de calefaccin: 55 °C

Compresor: Mitsubishi/doble rotor/inversor

Eficiencia energtica

A t°C exterior: 2

T°C de suministro: 40 °C

Factor COP: 4,52

General

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 50 dB

Pas de origen de la marca: Japn

Dimensiones: 1131x440x266 mm

Dimensiones unidad exterior: 1300x970x370mm

Peso unidad exterior: 105kg

52

Generalidades

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 50 dB

Marca pas de origen: Japn

Dimensiones: 1131x440x266mm

Dimensiones de la unidad exterior: 1300x970x370mm

Peso de la unidad exterior: 105 kg

52

Generalidades

Refrigerante: R410A

Nivel de ruido: 50 dB

Marca pas de origen: Japn

Dimensiones: 1131x440x266mm

Dimensiones de la unidad exterior: 1300x970x370mm

Peso de la unidad exterior: 105 kg