

Nivel / nivel / telmetro Makita SK106GDZ

Tipo: nivel lser

Caractersticas

Rango de medicin: 35 m

Rango de medicin (con receptor): 80 m

Precisin: 0,3 mm/m

ngulo de autonivelacin: 4 °

Tiempo de nivel: 3 s

Temperatura de funcionamiento: -10 – 50 °C

Roscas de trpode: 1/4"

Caractersticas del lser

Emisin de diodo: 525 nm

Color del lser verde

Clase de lser: 2

Proyecciones verticales: 1

ngulo de escaneo (vertical): 170 °

Proyecciones horizontales: 1

ngulo de barrido (horiz.): 180 °

Proyecciones puntuales: 4

Cenit:

Nadir:

Funciones y caractersticas

Bloqueo del compensador

General

Grado de proteccin IP: 54

Plataforma de la batera: Makita CXT

Bateras compatibles: BL1015, BL1020B, BL1040B, BL1016, BL1021B, BL1041B

Contenido del paquete: soporteestuche/estuche objetivo

Dimensiones: 112x61x102 mm

Peso: 480 g

BL1041B

Paquete: SoporteEstuche/EstucheObjetivo

Dimensiones 112x61x102 mm

Peso: 480 g

BL1041B

Paquete: SoporteEstuche/EstucheObjetivo

Dimensiones 112x61x102 mm

Peso: 480 g