

Proyector BenQ SH960

Propósito principal: Cine en casa

Lmpara e imagen

Nmero de Imparas: 2

Vida til: 2000 h / 3000 Modo ECO /

Potencia de la Impara: 330W

Brillo: 5500 lm

Relacin de contraste esttico: 3 000:1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 31 - 92 kHz

Frecuencia vertical: 23 - 85 Hz

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1080 pix

Soporte de formato de imagen: 16: 9, 4 :3

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin mn: 0,99 m

Distancia de proyeccin , mx: 16.1 m

Diagonal de la imagen: 0,71 - 12,7 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: Entrada VGA / 1 y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 41dB / 37 en modo Eco /

Alimentacin: Red

Consumo de energia: 875W

Dimensiones (HxWxD): 167x443x355mm

Peso: 13 kg

7 m

Zoom ptico: 1,5 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente

Hardware

Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente
Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General
Ruido (nominal): 41 dB / 37 en modo econmico /
Potencia: red
Consumo de energia: 875W
Dimensiones (HxWxD): 167x443x355 mm
Peso: 13 kg
7 m
Zoom ptico: 1,5 x
Zoom digital: 2 x
Zoom y enfoque: manual
Desplazamiento de lente

Hardware
Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente
Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo)LAN (RJ-45)

General
Ruido (nominal): 41 dB / 37 en modo econmico /
Potencia: red
Consumo de energia: 875W
Dimensiones (HxWxD): 167x443x355 mm
Peso: 13 kg
5 x
Zoom digital: 2 x
Zoom y enfoque: manual
Desplazamiento de lente

Hardware
Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente
Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini- Jack)Salida de 3,5 mm (mini-Jack)
Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Comn
Ruido (nominal): 41dB / 37 en modo ECO /
Alimentacin: red
Consumo de energia: 875 W
Dimensiones (HxWxD): 167x443x355 mm
Peso: 13 kg
5 x
Zoom digital: 2 x
Zoom y enfoque: manual
Desplazamiento de lente

Hardware
Conectores de video: VGA / 1 entrada y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (mini- Jack) Salida de 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

Comn

Ruido (nominal): 41dB / 37 en modo ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 875 W

Dimensiones (HxWxD): 167x443x355 mm

Peso: 13 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ -45)

General

Ruido (nominal): 41 dB / 37 en modo ECO /

Potencia: red

Consumo de energia: 875 W

Dimensiones (HxWxD): 167x443x355 mm

Peso: 13 kg