

Monitor Iiyama ProLite LH9852UHS-B1

Color

Tipo: videowall

Diagonal: 98 "

Pantalla

Acabado de pantalla: mate

Resolucin: 3840x2160 (16: 9)

Tamao de pxel: 0,56 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8ms

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (vert.): 50 - 76 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 30 - 83 kHz

FOV vertical: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 500 cd/m

Contraste esttico: 1 300:1

Profundidad de color: 10 bit

Conectores

Conexin: VGADVI -DDisplayPort v 1.2

HDMI: 3 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Entrada de miniconector (3,5 mm)Salida de miniconector (3,5 mm)Componente LANcompuestopticopuerto COM (RS-232) / 1 entrada, 1 salida /

Caractersticas y capacidades

Caractersticas y capacidades: PBP (imagen por imagen)

Hub USB 2.0

General

Borde delgado

Montaje en pared: VESA 800x500mm

Consumo de energia: 334W

Control remoto

Dimensiones (AnxAlxPr): 2193x1248x89mm

Peso : 91,4 kg

1 salida /

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: PBP (Picture by Picture)

Concentrador USB 2.0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 800x500mm

Consumo de energia: 334W

Control remoto

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 2193x1248x89 mm

Peso: 91,4 kg

1 salida /

Características y características

Características y características: PBP (Picture by Picture)

Concentrador USB 2.0

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 800x500mm

Consumo de energia: 334W

Control remoto

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 2193x1248x89 mm

Peso: 91,4 kg