

Proyector Panasonic PT-LB3

Color

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHM

Modelo de lámpara: ET-LAB2

Vida útil: 5000 h

Potencia de la lámpara: 220 W

Brillo: 3200 lm

Relación de contraste estático: 600:1

Reproducción cromática: 16 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 50 - 85 Hz

Matrix

Tecnología: 3LCD / 3x0.63" /

Resolución real: 1024x768 pix

Soporte de formato de imagen: 4:3, 16:9, 16:10

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1.1 m

Distancia de proyección, mx.: 10,5 m

Diagonal de la imagen: 0,84 - 7,62 m

Zoom óptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,64-1,87, f=18.8-22.56 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto componente

Conectores de audio: Enchufe de 3,5 mm (miniconector) / x2 / 3,5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 30dB

Potencia: red

Consumo de energía: 300 W

Dimensiones (HxWxD): 69x307x210 mm

Peso: 2,3 kg

62 m

Zoom óptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,64 - 1.87, f=18.8-22.56 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 / Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 300W

Dimensiones (HxWxD): 69x307x210 mm

Peso: 2,3 kg

62 m

Zoom ptico: 1,1 x

Zoom y enfoque: manual / f=1,64 -1.87, f=18.8-22.56 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) / x2 / Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

Generalidades

Nivel de ruido (nominal): 30 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 300W

Dimensiones (HxWxD): 69x307x210 mm

Peso: 2,3 kg

56 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector) Jack))

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 300 W

Dimensiones (HxWxD): 69x307x210 mm

Peso: 2,3 kg

56 /

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida /S-Videocompuestocomponente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector)/x2/Salida de 3,5 mm (miniconector) Jack))

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 30 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 300 W

Dimensiones (HxWxD): 69x307x210 mm

Peso: 2,3 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido nivel (nominal): 30 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 300 W

Dimensiones (HxWxD): 69x307x210 mm

Peso: 2,3 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido nivel (nominal): 30 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 300 W

Dimensiones (HxWxD): 69x307x210 mm

Peso: 2,3 kg