

Supervisar NEC C651Q

Tipo: Panel LCD

Diagonal: 65 "

Pantalla

Tipo de matriz: IPS

Acabado de pantalla: brillante (antirreflejo)

Resolucin: 4096x2160 (19:10)

Tamao de pxel: 0,43 mm

Tiempo de respuesta (GtG): 8 ms / gris a gris /

Frecuencia de fotogramas: 60 Hz

Frecuencia de exploracin (vertical): 24 - 85 Hz

Frecuencia de exploracin (H): 32 - 91 kHz

FOV vertical: 178 °

ngulo de visin horizontal: 178 °

Brillo: 350 cd/m

Contraste esttico: 4 000:1

Profundidad de color: 10 bit

Conectores

Conexin: DisplayPort v 1.2

HDMI: 3 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores (opcional): Entrada mini-Jack (3,5 mm) LAN Puerto COM (RS-232)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Flicker-Free

Built- en altavoces

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energia: 200W

Dimensiones (AnxAlxPr) : 1457x832x79 mm

Peso: 42 kg

Funciones y caractersticas adicionales del monitor: Grado de proteccin de la carcasa de la pantalla IP5x (frente), IP2x (trasero) 5 mm) LAN Puerto COM (RS-232)

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas : Sin parpadeos

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energía: 200 W

Dimensiones (AnxAlxP): 1457x832x79 mm

Peso: 42 kg

Funciones y características adicionales del monitor: Grado de protección de la carcasa de la pantalla IP5x (frontal), IP2x (posterior)5 mm)LANPuerto COM (RS-232)

Características y características

Características y características : Sin parpadeos

Altavoces integrados

Potencia de sonido: 20W / 2x10W /

Hub USB 2.0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energía: 200 W

Dimensiones (AnxAlxP): 1457x832x79 mm

Peso: 42 kg

Funciones y características adicionales del monitor: Grado de protección de la carcasa de la pantalla IP5x (frontal), IP2x (posterior)0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energía: 200W

Dimensiones (WxHxD) : 1457x832x79 mm

Peso: 42 kg

Funciones y características adicionales del monitor:Grado de protección de la carcasa de la pantalla IP5x (frontal), IP2x (trasera)0: / 4 piezas /

Lector de tarjetas

General

Bisel delgado

Montaje en pared: VESA 400x400mm / 600x400mm /

Consumo de energía: 200W

Dimensiones (WxHxD) : 1457x832x79 mm

Peso: 42 kg

Funciones y características adicionales del monitor:Grado de protección de la carcasa de la pantalla IP5x (frontal), IP2x (trasera)