

Fuente de alimentacin Chieftec GPP-700S

Potencia: 700 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 85 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: no 80+

ATX 12V estndar v.: 2.3

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8 (4+4) pines

SATA: 6 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 2 piezas

Sistema de cable: no modular

Longitudes de cable

MB: 650 mm

CPU: 650 mm

SATA: 500 mm

MOLEX: 500 mm

PCI-E: 500 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 22A

+5V: 22A

+12V1: 54 A

-12V: 0,3 A

+5Vsb: 2,5 A

Alimentacin +12V: 648W

Alimentacin +3,3V +5V: 130W

Alimentacin -12V: 3,6W

Alimentacin +5Vsb: 12,5W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: AFC, SIP, UVP

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 87x140x150 mm

Peso: 1,6 kg

6 W

Alimentacin +5Vsb: 12,5 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: AFC, SIP, UVP

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 87x140x150 mm

Peso: 1,6 kg

6 W

Alimentacin +5Vsb: 12,5 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Proteccin contra sobretensiones Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: AFC, SIP, UVP

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 87x140x150 mm

Peso: 1,6 kg