

Proyector Optoma ZH606e

Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: Lser-LED

Vida til: 30000 h

Lmenes ANSI: 6300 lm

Relacin de contraste dinmico: 300000:1

Frecuencia horizontal: 15 - 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 - 85 Hz / 120 Hz para 3D /

Matrix

Tecnologa: DLP

Resolucin real: 1920x1080 pix

Relaciones de aspecto admitidas: 16:9, 4:3

Compatibilidad con HDR

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin, min: 1,3 m

Distancia de proyeccin, mx: 8 m

Diagonal de la imagen: 0,78 – 7,65 m

Relacin de proyeccin: 1,2:1 –1,92:1

Zoom ptico: 1,6 x

Zoom y enfoque: Manual

Desplazamiento de lente

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 30 °

Keystone (H), \pm : 30 °

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Compatibilidad con MHLProtocolo PJ-LinkCompatibilidad con 3D

Hardware

USB 2.0: 1 pieza

Nmero de altavoces: 2 piezas

Potencia de sonido: 10 W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Entrada HDMI: 2 piezas

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)salida 3.5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 34 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 32 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 466 W

Dimensiones (HxWxD): 117x374x302 mm

Peso: 5,6 kg