

Fuente de alimentacin Antec HCG750 Gold

Potencia: 750 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 92 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm

Certificado: 80+ Gold

ATX 12V estndar v.: 2.4

Conectores de alimentacin

Fuente de alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 8 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Disquete

Sistema de cable: modular

Cables trenzados

Corriente y potencia mxima

+3.3V: 20 A

+5V: 20 A

+12V1: 62 A

-12V: 0.3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 744W

Alimentacin +3,3 V +5 V: 100 W

Alimentacin -12 V: 3,6 W

Alimentacin +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Proteccin contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP, SIP , NLO

Garanta del fabricante: 2 aos

Dimensiones (HxWxD): 86x140x150 mm

Peso: 2,11 kg

6 W

Potencia +5Vsb: 15 W

General

Proteccin contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP, SIP, NLO

Garantía del fabricante: 2 años

Dimensiones (HxWxD): 86x140x150 mm

Peso: 2,11 kg

6 W

Potencia +5Vsb: 15 W

General

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones (OVP)

Protección contra sobretensiones Protección contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP, SIP, NLO

Garantía del fabricante: 2 años

Dimensiones (HxWxD): 86x140x150 mm

Peso: 2,11 kg