

Cmara de vigilancia Dahua DH-SD6AL245U-HNI-IR

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexin: LANBNC

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PTZ (controlado)PoE 802.3btReconocimiento facialConfiguracin de regin de inters (ROI)sensor de luzdeteccin de movimientoaplicacin mvilentrada/salida de alarma/7 entradas, 2 salidas/entrada/salida de audio/1 entrada, 1 salida/iluminacin IR lector de tarjetas / SD/SDHC/SDXC /

Nmero de LED: 1 pieza

Rango de iluminacin: 300 m

Matriz

Tipo de sensor: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,8"

Nmero -megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 50 fps

Apertura: f/1.6

Relacin seal-ruido: 56 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3,95 – 177,7 mm

ngulo de visin horizontal: 70,3 °

Zoom ptico: 45x

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+

Potencia: 24 B

Consumo de energia: 38W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95%

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material del cuerpo: metal

Dimensiones: 240x240x357 mm

Peso: 6750 g

Funciones y caractersticas adicionales de la cmara de vigilancia:Iluminacin mnima - 0,005 lux (vdeo B/N - 0,0005 lux) Zoom digital 16x