

# Cmara de vigilancia Uniview IPC2128SR3-DPF40

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Iluminacin IR

Rango de iluminacin: 30 m

Matriz

Sensor tipo: CMOS

Tamao del sensor: 1/2,5"

Cantidad de megapxeles: 8 MP

Resolucin de video: 3840x2160 pxeles

Frecuencia de cuadros: 20 fps

Iluminacin mnima: 0,05 lux

Apertura: f/2.0

Relacin seal-ruido: 52dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 4 mm

Campo de visin horizontal: 92 °

Campo de visin vertical: 47 °

Generalidades

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones : 191x73x71 mm

Peso: 500 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 191x73x71mm

Peso: 500g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 191x73x71mm

Peso: 500g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 191x73x71mm

Peso: 500g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Dimensiones: 191x73x71mm

Peso: 500g