

Cmara de vigilancia Uniview IPC3612LR3-PF28-D

0

Relacin seal/ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: WDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal : 2,8 mm

FOV horizontal: 113 °

FOV vertical: 60°

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin : 12 V/mx. consumo - 4,5 W : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Dimensiones: 118x118x96 mm

Peso: 200 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 113 °

Campo de visin vertical: 60 °

General

Formato compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Potencia: 12 V / mx. consumo - 4,5 W : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Dimensiones: 118x118x96 mm

Peso: 200 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 113 °

Campo de visin vertical: 60 °

General

Formato compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Potencia: 12 V / mx. consumo - 4,5 W : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Dimensiones: 118x118x96 mm

Peso: 200 g