

Cmara de vigilancia Uniview IPC2324LBR3-SPZ28-D

6

Relacin seal/ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: WDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: variable

Distancia focal : 2,8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 91 °

Campo vertical de vista : 54 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 6,5 W : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Dimensiones: 240x86x76 mm

Peso: 1000 g

8 – 12 mm

FOV horizontal: 91 °

FOV vertical: 54 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin 12 V / mx. consumo - 6,5 W : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Dimensiones: 240x86x76 mm

Peso: 1000 g

8 – 12 mm

FOV horizontal: 91 °

FOV vertical: 54 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin 12 V / mx. consumo - 6,5 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C : 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Soporte ONVIF:

Dimensiones : 240x86x76 mm

Peso: 1000 g