

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD1623G0-IZ

2

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 98 °

ngulo de visin vertical: 51 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 11 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 105x105x244 mm

Peso : 1015g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 98 °

Campo de visin vertical: 51 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 11 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 105x105x244 mm

Peso : 1015g

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 98 °

Campo de visin vertical: 51 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 11 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Dimensiones: 105x105x244 mm

Peso : 1015g