

Cámara de vigilancia Hikvision DS-2CD2063G0-I 2.8 mm

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Iluminador IR Lector de tarjetas

Memoria de capacidad mxima de la tarjeta: 128 GB

Rango de retroiluminacin: 30 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Sensor tamao: 1/2,9"

Nmero de megapxeles: 6 MP

Resolucin de vdeo: 3072x2048 pxeles

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Aluminio: f/1.2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 97 °

ngulo de visin vertical: 63 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, H.264+, H.265+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energa: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410g

8 mm

Campo de visin horizontal: 97 °

Campo de visin vertical: 63 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 97 °

Campo de visin vertical: 63 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+

Alimentacin: 12V

Consumo de energia: 6W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g

265+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Material carcassas : metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g

265+

Alimentacin: 12 V

Consumo de energia: 6 W

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Soporte ONVIF

Material carcassas : metal

Dimensiones: 70x70x155 mm

Peso: 410 g