

Amplificador McIntosh C2700

Color

Tipo de dispositivo: Preamplificador

Base del elemento: Impara

Tipo de Impara: 12AX7a, 12AT7

Ajustes del amplificador

Nmero de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz / a -0,5 dB /

Seal a ruido ratio: 100 dB

Relacin seal-ruido (Phono MM/MC): 82 / 80 dB

Distorsin armnica: 0,08 %

Canales de sensibilidad/impedancia

Entrada XLR balanceada: 900 mV44 k

Entrada de lnea : 450 mV22 k

Fono MM/MC: 4,5 / 0.45 mV

Conectores

Entradas: FonoUSB Bcoaxial S/P-DIFpticaRS-232entrada de control (IR)

Al amplificador (principal): RCA/XLR

RCA: 4 pares

XLR (balanceado): 6 piezas

Disparador: 4 piezas

Salidas: Preamplificador (Preamplificador) / XLR / RCA /

XLR (balanceado): 4 piezas

Panel frontal: pantallaindicadoressalida de auriculares

Caractersticas y capacidades

Ajustes: control de nivelsonoridad

Opcional: Conexin directa (derivacin/directa)Etapa phono MMEtapa phono MCConexin de altavoces adicionales

General

Fuente de alimentacin: Interno

Consumidopotencia: 50 W

Dimensiones (AnxPrxAI): 445x457x194 mm

Peso: 13,4 kg