

Amplificador McIntosh MA352

Color

Tipo de dispositivo: amplificador integrado

Elemento base: hbrido

Parámetros del amplificador

Número de canales: 2

Rango de frecuencia: 20 - 20000 Hz

Potencia por canal (8): 200W

Potencia por canal (4): 320W

Relación señal-ruido: 93 dB

Relación señal-ruido (Phono MM/ MC): 82 dB

Factor de amortiguamiento: 200 / a 8 ohmios, 100 a 4 ohmios /

Distorsión armónica: 0,03 %

Sensibilidad/impedancia del canal

Entrada XLR balanceada: 500mV20k

Entrada de línea : 250 mV20 k

Fono MM/MC: 2.5 mV47 k

Conectores

Entradas: Fono RS-232 entrada de control (IR)

Al amplificador (principal): RCA/XLR

RCA: 3 pares

XLR (balanceado): 4 piezas

Salidas: al subwoofer

A la acústica: 4 pcs

Salida de disparo: 1 pcs

Panel frontal: pantalla indicador salida de auriculares

Características y características

Ajustes: Ajuste de sensibilidad de entrada Ajuste de nivel

Avanzado: Etapa fono MM

Generalidades

Mando a distancia

Alimentación: interna

Consumo en espera: 0,5 W

Dimensiones (WxDxH): 521x445x251mm

Peso: 29.9 kg