

# SAI APC Back-UPS Pro BR 900VA BR900MI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 2,5 min

Tiempo de autonoma a media carga: 11.4 min

Tiempo de cambio a batera: 10 ms

Entrada

Tensin de entrada: 1 fase (220 V)

Rango de tensin de entrada: 176 - 294 V

Corriente mxima: 10A

Frecuencia de entrada : 47 - 63 Hz

Bypass (conexin directa): ninguno

Salida

Tensin de salida: 1 fase (220 V)

Potencia mxima de salida: 900 VA

Potencia efectiva de salida: 540 W

Forma de onda de salida: Sinusoidal (aproximada)

Frecuencia de salida: 49 - 61 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Capacidad de la batera: 9 Ah

Bateras instaladas: 1 pieza

Tiempo completocarga: 720 min

Arranque en fro

Batera intercambiable en caliente

Proteccin

Proteccin : Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruidos Proteccin de lnea de datos Zumbador

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 509 J

Interfaces de control: USB

General

Temperatura de funcionamiento : 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 190x91x310 mm

Peso: 7 kg

transmisin de datos alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 509 J

Interfaces de control: USB

## General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 190x91x310 mm

Peso: 7 kg

transmisin de datos alarma audible

Fusible: automtico

Proteccin contra sobretensiones: 509 J

Interfaces de control: USB

## General

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 190x91x310 mm

Peso: 7 kg