

SAI APC Easy-UPS SMV 2000VA SMV2000CAI

Tipo: interactivo

Tipo de montaje: convencional

Autonoma a plena carga: 3,6 min

Autonoma a media carga: 12,1 min

Tiempo de transferencia a la batera : 2ms

Entrada

Tensin de entrada: Monofasico (220 V)

Rango de tensin de entrada: 157 - 303 V

Corriente mxima: 20 A

Frecuencia de entrada: 45 - 65 Hz

Bypass (conexin directa): ninguna

Salida

Tensin de salida: Monofasico (220 V)

Potencia mxima de salida: 2000 VA

Potencia efectiva de salida: 1400 W

Mxima eficiencia: 96 .6 %

Forma de onda de salida: onda sinusoidal

Frecuencia de salida: 49 - 61 Hz

Conectores C13/C14 con reserva: 6 uds

Batera

Capacidad bateras: 7 Ah

Bateras instaladas: 4 piezas

Tiempo de carga completa: 240 min

Arranque en fro

Proteccin

Proteccin: Proteccin contra cortocircuitos Proteccin contra sobrecargas Filtrado de ruido Alarma audible

Fusible: Fusible

Interfaces de control: RS-232 USB SmartSlot Contacto seco

General

Pantalla

Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C

Nivel de ruido: 45 dB

Dimensiones (HxWxD): 240x180x455mm

Peso : 23,5 kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg

5kg