

# Proyector Vivitek D945VX

Propósito básico: universal

Lámpara e imagen

Tipo de lámpara: UHP

Modelo de lámpara: 5811100686- S

Vida: 2000 h / 3000 ECO /

Potencia de la lámpara: 280 W

Brillo: 4500 lm

Relación de contraste estático: 2 400:1

Reproducción cromática: 16 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15,3 - 90 kHz

Frecuencia vertical: 43 - 85 Hz

Sensor

Tecnología: DLP

Resolución real: 1024x768 pix / XGA /

Relaciones de aspecto admitidas: 4:3, 16:9

Proyección

Proyección trasera

Distancia de proyección, min: 1.28 m

Distancia de proyección, mx.: 10,97 m

Diagonal de la imagen: 0,76 - 7,62 m

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 37dB / 34 en modo Eco /

Potencia: red

Consumo de energía: 350W / 290W en ECO /

Dimensiones (HxWxD): 102x335x256mm

Peso: 3,5 kg

97 m

Diagonal de la imagen: 0,76 - 7,62 m

Zoom óptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto componente

Conectores de audio: 3,5 mm entrada (mini-Jack) salida de 3,5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM ( RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37dB / 34 en modo ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 350W / 290 en modo ECO /

Dimensiones ( Al x An x Pr): 102x335x256 mm

Peso: 3,5 kg

97 m

Diagonal de la imagen: 0,76 - 7,62 m

Zoom ptico: 1,2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Conectores de video: VGA / 2 entradas y 1 salida / S-Video compuesto componente

Conectores de audio: 3,5 mm entrada (mini-Jack) salida de 3,5 mm (mini-Jack) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM ( RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37dB / 34 en modo ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 350W / 290 en modo ECO /

Dimensiones ( Al x An x Pr): 102x335x256 mm

Peso: 3,5 kg

2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGA/2 entradas/1 salida/S-Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 34 en modo ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W / 290 ECO /

Dimensiones (HxWxD): 102x335x256 mm

Peso: 3,5 kg

2 x

Zoom y enfoque: manual

Hardware

Vdeo conectores: VGA/2 entradas/1 salida/S-Video compuesto componente

Conectores de audio: Entrada de 3,5 mm (miniconector) Salida de 3,5 mm (miniconector) RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) USB (esclavo) LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 34 en modo ECO /

Potencia: Red

Consumo de energia: 350 W / 290 ECO /

Dimensiones (HxWxD): 102x335x256 mm

Peso: 3,5 kg

5kg

5kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 34 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 350 W / 290 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 102x335x256 mm

Peso: 3,5 kg

5 mm (mini-Jack)RCA (audio)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)USB (esclavo )LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 37 dB / 34 ECO /

Alimentacin: red

Consumo de energia: 350 W / 290 en modo ECO /

Dimensiones (HxWxD): 102x335x256 mm

Peso: 3,5 kg