

Cámara de vigilancia Uniview IPC2124SR3-ADPF28M-F

0

Relación señal/ruido: 56 dB

Compensación de contraluz: WDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal : 2,8 mm

FOV horizontal: 108 °

FOV vertical: 57 °

General

Formato de compresión de vídeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentación : 12 V/mx. consumo - 6,4 W : 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF:

Dimensiones: 165x63x63 mm

Peso: 450 g

8 mm

Campo de visión horizontal: 108 °

Campo de visión vertical: 57 °

General

Formato compresión de vídeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Potencia: 12 V / mx. consumo - 6,4 W : 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF:

Dimensiones: 165x63x63 mm

Peso: 450 g

8 mm

Campo de visión horizontal: 108 °

Campo de visión vertical: 57 °

General

Formato compresión de vídeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Potencia: 12 V / mx. consumo - 6,4 W : 95 %

Nivel de protección: IP67

Soporte ONVIF:

Dimensiones: 165x63x63 mm

Peso: 450 g