

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD5126G0-IZS

2

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,8 – 12 mm

ngulo de visin horizontal: 103 °

ngulo de visin vertical: 54 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, H.264+ , H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 8 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 141x141x123 mm

Peso: 900 g

Funciones adicionales y video capacidades de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0.002 lux.

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 103 °

Campo de visin vertical: 54 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 8 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 141x141x123 mm

Peso: 900 g

Funciones adicionales y video capacidades de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0.002 lux.

8 - 12 mm

Campo de visin horizontal: 103 °

Campo de visin vertical: 54 °

General

Formato de compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12V / mx. consumo - 8 W /

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Soporte ONVIF

Compatibilidad con NAS

Resistente al vandalismo: / IK10 /

Dimensiones: 141x141x123 mm

Peso: 900 g

Funciones adicionales y video capacidades de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima - 0.002 lux.