

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2421G0-IW

0

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: fijo

Distancia focal: 2,8 mm

ngulo de visin horizontal: 107 °

ngulo de visin vertical: 57 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264, H.265, H.264+, H .265+, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 6,5 W 95 %

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: plstico

Dimensiones: 103x65x33 mm

Peso: 120 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,028 lux. 8 mm

Campo de visin horizontal: 107 °

Campo de visin vertical: 57 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 6,5 W 95 %

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: plstico

Dimensiones: 103x65x33 mm

Peso: 120 g

Caractersticas y capacidades adicionales de la cmara de vigilancia: Iluminacin mnima: 0,028 lux. 8 mm

Campo de visin horizontal: 107 °

Campo de visin vertical: 57 °

General

Formato compresin de video: H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG

Alimentacin: 12 V/mx. consumo - 6,5 W 95 %

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: plstico

Dimensiones: 103x65x33 mm

Peso: 120 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima: 0,028 lux.

MJPEG

Alimentación: 12 V / mx. consumo - 6,5 W 95 %

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 103x65x33 mm

Peso: 120 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima: 0,028 lux.

MJPEG

Alimentación: 12 V / mx. consumo - 6,5 W 95 %

Soporte ONVIF

Soporte NAS

Material de la caja: plástico

Dimensiones: 103x65x33 mm

Peso: 120 g

Características y capacidades adicionales de la cámara de vigilancia: Iluminación mínima: 0,028 lux.