

Fuente de alimentacin be quiet! BN306

Potencia: 650 W

Factor de forma: ATX

Caractersticas

Tipo PFC: activo

Eficiencia: 94 %

Sistema de refrigeracin: 1 ventilador

Dimetro del ventilador: 135 mm / Silent Wings 3 /

Tipo de rodamiento: hidrodinmico

Certificado : 80+ Platinum

ATX Estndar 12V v.: 2.51

EPS Estndar 12V v. : 2.92

Conectores de alimentacin

Alimentacin MB/CPU: 24+8+8(4+4) clavijas

SATA: 9 piezas

MOLEX: 3 piezas

PCI-E de 8 pines (6+2): 4 piezas

Disquete

Sistema de cables: modular

Cables revestidos

Longitudes de cable

MB: 600 mm

CPU: 700 mm

SATA: 550 mm

MOLEX: 550 mm

PCI-E: 600 mm

Corriente y potencia mximas

+3.3V: 24A

+5V: 24A

+12V1: 18A

+12V2: 18A

+12V3: 22A

+12V4: 22A

-12V : 0,3 A

+5Vsb: 3 A

Alimentacin +12V: 649 W

Potencia +3.3V +5V: 120W

Comn

Proteccin contra sobretensin (OVP)

Proteccin contra sobrecorriente (OPP)

Protección contra cortocircuitos (SCP)

Seguridad: OCP, UVP, OTP

Nivel de ruido: 17 dB / al 100 % de carga /

Garantía del fabricante: 5 años

Dimensiones (HxWxD): 86x150x160 mm

Peso: 1,7 kg