

Calentador de agua AquaTronic JSD20 -AG308

Tipo: flujo

Fuente de alimentacin: gas

Montaje: vertical

Forma de la caja: rectangular

Especificaciones tcnicas

Fuente de alimentacin: no voltil

Potencia nominal del intercambiador de calor: 20 kW

Temperatura mxima del agua: 85 °C

Caudal (t ~25 °C): 7 l/min

Eficiencia: 86 %

Suministro de agua: presin

Elementos calefactores: 1

Tipo de elemento calefactor: intercambiador de calor

Tipo de encendido: bateras / 2 uds.tipo D /

Tipo de cmara de combustin: abierta (chimenea)

Dimetro de la chimenea: 100 mm

Caractersticas y caractersticas

Funciones: termostatopantalla

Seguridad: proteccin contra sobrecalentamientoproteccin contra sobrepresincontrol de gassensor de tiro

General

Control: mecnica

Controles: Frontal

Conexiones de tubera: inferior

Dimensiones (AlxAnxPr) : 59x34x15 cm

Peso: 8,9 kg

Funciones y caractersticas adicionales del calentador de agua: eficiencia 86% sistema de proteccin contra extraccin de humosEficiencia 86%Sistema de proteccin contra humoEficiencia 86%Sistema de proteccin contra humo