

Wi-Fi adaptador MikroTik Audience LTE6 Kit

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-FiTarjeta SIM

4G (LTE): Cat.6 (300/50Mbps)

Wi-Fi inalmblico

Estndares de Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Rangos de funcionamiento: tricanal (2,4 GHz y 5 GHz en 2 canales)

Velocidad mxima a 2 .4 GHz: 300 Mbps

Velocidad mxima a 5 GHz: 1733 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 2 puertos1 Gbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 6 piezas

Tipo de antena: interna

Ganancia : 4,5 dBi

Antenas de 2,4 GHz: 2 piezas / 3,5 dBi /

Antenas de 5 GHz : 4 piezas / 4,5 dBi /

Antenas 3G/LTE: internas

Potencia del transmisor: 32 dBm

Intensidad de la seal 2.4 GHz: 26 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 32 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteRepetidorModo MESH

Avanzado: Servidor DHCP

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Consumo de energia: 27W

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Dimensiones: 251x129x39mm

Frecuencias 2G/3G/4G/LTE admitidas:LTE (FDD): 1(2100)/2(1900)/3(1800) /5(

850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1900)/26(850)LTE (TDD): 38(2600)/ 39(1900)

)/40(2300)/41n(2500)3G: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)2G : 2(1900)/3(1800)/5(850) /8

(900)2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900)38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(

2500)3G: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)2G : 2(1900)/3(1800))

)/5(850)/8(900)38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500)3G: 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)2G :

2(1900)/3(1800)))/5(850)/8(900)