

# Wi-Fi adaptador TP-LINK CPE605

Color

Tipo de dispositivo: punto direccional acceso

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexin inalmblica Wi-Fi

Estndares Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)

Banda de frecuencia: 5 GHz

Velocidad mxima a 5 GHz: 150 Mbps

Conexin y LAN

LAN: 1 puerto / LAN/WAN /100Mbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 1 ud

Tipo de antena: interna

Ganancia: 23 dBi

Antenas de 5 GHz: 1 uds

HPBW / hor.: 7 °

HPBW / vert.: 10 °

Potencia del transmisor: 23 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 23 dBm

Caractersticas

Caractersticas y caractersticas: NATModo puenteFirewall ( Firewall )CLI (Telnet) / SSH, SNMP /

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNS

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin exterior

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 305x255x207mm

SNMP /

Opcional: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNS

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEP WPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 305x255x207mm

SNMP /

Opcional: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNS

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEP WPA2

General

PoE (entrada): pasivo

Instalacin en exteriores

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Dimensiones: 305x255x207mm