

Ventilador de escape VENTS 125 M1BTH L

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 125 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 185 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 16W

Caracterstias y caracterstias: Interruptor de cadena ; Temporizador de apagado; Sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 35 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 190 mm

Ancho del panel decorativo: 190 mm

Grosor del panel decorativo: 33 mm

Profundidad de instalacin(conducto de aire): 65 mm

Diferencias de modelo: Modelo 125 M1BTH - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 M1BTH L - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 M1 - sin caracterstias adicionales y capacidades Modelo 125 M1K - con vlvula de retencin Modelo 125 M1T - con temporizador de apagado Modelo 125 M1T K - con vlvula de retencin y temporizador de apagado Modelo 125 M1TH - con temporizador de apagado e interruptor de sensor de humedad y sensor de movimiento Modelo 125 M1TP K - tiene una vlvula de retencin,temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 M1B - con interruptor de cordn Modelo 125 M1B K - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 M1BT - con temporizador de apagado y cordn Modelo 125 M1BT K - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y cordn interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125 M1BTH K: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad