

Ventilador de escape VENTS 125 M3TH K Turbo

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de instalacin: 125 mm

Capacidad (campana): 232 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin: 220 V

Consumo de energa: 22 W

Funciones y caractersticas: vlvula de retencin / persianas automticas; temporizador de apagado; sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de la humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 40 dB

Nivel de proteccin: IP34

Marca pas de origen: Ucrania

Altura del panel decorativo: 256 mm

Ancho del panel decorativo: 185 mm

Grosor del panel decorativo: 30 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 59 mm

Diferencias de modelo: Modelo 125 M3TH K - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 M3TH KL - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 M3 - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 125 M3 K - con vlvula de retencin Modelo 125 M3T - con temporizador de apagado Modelo 125 M3TH - tiene un temporizador de apagado y un sensor de humedad Modelo 125 M3TH K - tiene una vlvula de retencin, un temporizador de apagado y un interruptor de sensor de humedad Modelo 125 M3B K - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 M3BT - con temporizador de apagado y interruptor de cordn Modelo 125 M3BT K - con vlvula de retencin, Temporizador de apagado y cable de traccin Modelo 125 M3BTH: incluye temporizador de apagado, cable de traccin y sensor de humedad Modelo 125 M3BTH K: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, cable de traccin y sonda de humedad