

Ventilador de escape VENTS 125 MBTH L Press

Color

Tipo: escape domestico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 125 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 188 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 22W

Caracterstias y caracterstias: Interruptor de cadena ; Temporizador de apagado; Sensor de humedad

Ajuste del temporizador: 2 - 30 min

Ajuste de humedad: 60 - 90 %

Nivel de ruido: 39 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de instalacin(conducto de aire): 69 mm

Diferencias de modelo: Modelo 125 MBTH - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 MBTH L - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 ML - sin funciones y caracterstias Modelo Modelo 125 MKL - con vlvula de retencin Modelo 125 MT L - con temporizador de cierre Modelo 125 MT KL - con vlvula de retencin y temporizador de cierre Modelo 125 MTH L - con temporizador de cierre y sensor de humedad temporizador y sensor de movimiento Modelo 125 MTP KL - tiene una vlvula de retencin,temporizador de apagado y sensor de movimiento Modelo 125 MB L - con interruptor de cordn Modelo 125 MB KL - con vlvula de retencin e interruptor de cordn Modelo 125 MBT L - con temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 MBT KL - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y el interruptor del cordn incluye temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad Modelo 125 MBTH KL: incluye vlvula de retencin, temporizador de apagado, interruptor de cordn y sensor de humedad