

Ventilador de escape VENTS 125 MBT L Press

Color

Tipo: escape domstico (montado en superficie)

Dimetro de montaje: 125 mm

Tipo de rodamiento: rodamiento / bola /

Rendimiento (escape): 188 m/h

Velocidad: 2400 rpm

Fuente de alimentacin : 220V

Consumo de energia: 22W

Caractersticas y caractersticas: Interruptor de cadena ; Temporizador de apagado

Ajuste del temporizador: 2 – 30 min

Nivel de ruido: 39 dB

Nivel de proteccin: IP34

Pas de origen de la marca: Ucrania

Altura del panel decorativo: 180 mm

Ancho del panel decorativo: 180 mm

Grosor del panel decorativo: 25 mm

Profundidad de instalacin (conducto): 69 mm

Diferencias de modelo :Modelo 125 MBT - motor sin cojinetes de bolas Modelo 125 MBT L - motor con cojinetes de bolas Modificaciones del modelo: Modelo 125 ML - sin funciones y caractersticas adicionales Modelo 125 MKL - con vlvula de retencin Modelo 125 MT L - con temporizador de apagado Modelo 125 MTH L - con temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 MTH KL - con vlvula de retencin, temporizador de apagado y sensor de humedad Modelo 125 MTP L - con temporizador de apagado y sensor de movimiento con interruptor de cordn Modelo 125 MB KL - con vlvula de retencin y interruptor de cordn Modelo 125 MBT L - con temporizador de apagado e interruptor de cordn temporizador de apagado e interruptor de cordn Modelo 125 MBTH L: incluye un temporizador de apagado, un interruptor de cordn y un sensor de humedad Modelo 125 MBTH KL: incluye una vlvula de retencin, un temporizador de apagado, un interruptor de cordn y un sensor de humedad