

Cmara de vigilancia Uniview IPC3614LR3-PF28

8

Relacin seal/ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: WDR +BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal : 2,8 mm

Campo de visin horizontal: 104 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265 , H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 5 W : 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF:

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 109x109x81 mm

Peso: 300 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 104 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 5 W : 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF:

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 109x109x81 mm

Peso: 300 g

8 mm

Campo de visin horizontal: 104 °

General

Formato de compresin de vdeo: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V/mx. consumo - 5 W : 95 %

Nivel de proteccin: IP66

Soporte ONVIF:

Estuche antivandlico: / IK10 /

Dimensiones: 109x109x81 mm

Peso: 300 g