

# Martillo perforador Makita DHR243RTJ

Modos de funcionamiento: perforación con percusión perforación (sin percusión) cincelado (martillo neumático)

Características

Energía de impacto: 2 J

Número de latidos: 4700 rpm

Número de revoluciones: 950 rpm

Reversa: deslizar

Posición del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+ acción rápida

Mandril de cambio rápido

Diámetro máximo de taladrado en madera: 27 mm

Diámetro máximo de perforación en metal: 13 mm

Diámetro máximo de perforación en hormigón: 24 mm

Características y características

Características: Embrague de sobrecarga Motor sin escobillas

General

Fuente de alimentación: batería

Batería completa: 2 uds

Plataforma de batería: Makita 18V LXT

Tensión de la batería: 18V

Tipo de batería: Li-Ion

Capacidad de la batería: 5 Ah

Baterías compatibles: BL1815N, BL1820, BL1830, BL1840, BL1850, BL1860

Tiempo de carga: 45 min

Indicador de batería

Montaje de batería: deslizador

Contenido del paquete: mango adicional limitador de profundidad estuche (bolsa)

Dimensiones: 35,3x8,5x21,3 cm

Peso: 3,4 kg

Características del paquete: Modelo DHR243Z - suministrado sin batería, cargador y maletín Modelo DHR243RFJ - 2 baterías (3 Ah), cargador y maletín Makpac Modelo DHR243RMJ - incluye 2 baterías (4 Ah), cargador y maletín Makpac Modelo DHR243RTJ - incluye 2 baterías (5 Ah), cargador y maletín Makpac Modelo DHR243RTJ1 - incluye 2 baterías (5 Ah), cargador, maletín Makpac y guardapolvos bolso