

Martillo perforador Makita HR166DSMJ

Modos de funcionamiento: percusin con percusinperforacin (sin percusin)

Caractersticas

Energa de impacto: 1.1 J

Nmero de carreras: 4800 rpm

Nmero de revoluciones: 680 rpm

Reversa: deslizar

Posicin del motor: vertical

Mandril

Tipo de mandril: SDS+

Dimetro mximo de perforacin en madera: 13 mm

Dimetro mximo de perforacin en metal: 10 mm

Dimetro mximo de perforacin en hormign: 16 mm

Funciones y caractersticas

Funciones: control de velocidadsistema antivibracinembrague de sobrecargailuminacin

General

Fuente de alimentacin: batera

Batera incluida : 2 piezas

Plataforma de batera: Makita CXT

Tensin de batera: 12 B

Tipobateras: Li-Ion

Capacidad de la batera: 4 Ah

Modelo de batera: BL1040B

Bateras compatibles: BL1015, BL1016, BL1020B, BL1021B, BL1040B, BL1041B

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de nivel de batera

Montaje de batera: deslizador

Contenido del paquete: mango adicionallimitador de profundidadcargador DC10SAestuche (bolsa)

Dimensiones: 25x7,4x18,7 cm

Peso: 2 kg

BL1041B

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batera

Montaje de batera: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalLimitador de profundidadCargador DC10SA estuche (bolsa)

Dimensiones: 25x7,4x18,7 cm

Peso: 2 kg

BL1041B

Tiempo de carga: 60 min

Indicador de batera

Montaje de batera: Deslizador

Contenido del paquete: Asa adicionalLimitador de profundidadCargador DC10SA estuche (bolsa)

Dimensiones: 25x7,4x18,7 cm

Peso: 2 kg