

Cmara Canon EOS RP kit 35

Color

Tipo de cmara: Sin espejo » (MILC)

Clasificacin DxOMark: 85

Sensor

Sensor: CMOS

Tamao del sensor: fotograma completo

Nmero completo de MPs: 27

Nmero efectivo de MPs: 26

Tamao mximo de imagen: 6240x4160 px

Sensibilidad (ISO): 50-102400 / auto 100 -40000 ISO /

Grabacin RAW

Lente

Montura (montura): Canon RF

Apertura: f/1.8

Distancia focal: 35 mm

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: ninguna

Distancia mnima de enfoque: 4.5 cm

Hacer una foto

HDR

Medicin del balance de blancos

Compensacin de exposicin: ± 3 EV, 1/2 o 1/3 pasos EV

Horquillado automtico: / ± 3 (3 fotogramas en 1/3, en 1/2 puntos) /

Modos de exposicin: automticoprioridad de obturadorprioridad de aperturamanual

Sistema de medicin: puntualponderado al centromatriz (evaluativa)

Grabacin de video

Grabacin Full HD (1080): 1920x1080 pix 60 fps

Disparo Ultra HD (4K): 3840x2160 pix 25 fps

Formatos de grabacin de archivos: MPEG-4 (H. 264)

Enfoque de video manual

Puertos de conexin: HDMI / mini / v1.4salida de audioentrada de audio del micrfono

Enfoque

Modos de enfoque automtico: disparo nicoEnfoque Alseguimientorostronso risaanimal en cuadro

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 4779 piezas

Enfoque tctil

Ajuste delantero/trasero

Peaking

Visor y obturador

Visor: Electrónico

Recorte del visor: 0,7 x

Cobertura del encuadre: 100 %

Velocidad de obturación: 30-1/4000s

Disparos en ráfaga: 5fps

Tipo de obturador: Mecánico

Disparador automático: / 2, 10 seg /

Pantalla

Pantalla diagonal: 3 \\'

Resolución de pantalla: 1040Kpxel

Pantalla táctil

Pantalla giratoria

Acelerómetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC / Eye-Fi, UHS-I /

Comunicaciones: Wi-Fi Bluetooth Control de teléfono inteligente

Flash

Flash integrado

Conexión de un flash externo

Potencia

Tipo de potencia : Batería

Modelo de batería: LP-E17

Disparos por carga: 250 piezas

General

Material del cuerpo: Aleación de magnesio

Protección: Resistente al polvo y la humedad

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 133x85x70 mm

Peso: 485 g

resistente al agua

Dimensiones (AnxAlxPr): 133x85x70 mm

Peso: 485 g