

# Cmara Ricoh WG-70

Color

Tipo de cmara: compacta digital

Matriz

Matriz : CMOS

Tamao del sensor: 1/2,3"

MP totales: 17

Nmero efectivo de MP: 16

Tamao mximo de imagen: 4608x3456 pxeles

Sensibilidad ISO (ISO): 125-6400

Objetivo

Apertura: f/3.5 - f/5.5

Focal longitud: 28 - 140 mm

Zoom ptico: 5

Zoom digital: 7.2

Enfoque manual

Estabilizacin de imagen: Electrnic

Distancia mnima de enfoque: 50 cm

Macro,de: 1 cm

Tomar una foto

HDR

Medicin del balance de blancos

Compensacin de exposicin :  $\pm 2$  EV, pasos de 1/3 EV

Horquillado automtico: /  $\pm 2$  (3 fotogramas en 1/3 pasos) /

Modos de exposicin: automtico

Sistema de medicin: puntocentro- ponderadaMatriz (Evaluativa)

Grabacin de pelcula

Captura HD (720): 1280x720 pix 60 fps

Captura Full HD (1080): 1920x1080 pix 30 fps

Programas de video del tema: 1

Formatos de grabacin de archivos: H.264

Retroiluminacin

Puertos de conexin: HDMI / microHDMI /v 1.4

Enfoque

Modos de enfoque automtico: Disparo nicoSeguimiento facial by smile

Sistema AF: TTL

Puntos de enfoque: 9 piezas

Visor y obturador

Visor: ninguno

Velocidad de obturacin: 4 - 1/4000 s

Disparos en rfaga: 8 fps

Tipo de obturador: electrnico

Disparador automtico: / 2 , 10 seg /

Pantalla

Diagonal de pantalla: 2.7 \\'

Resolucin de pantalla: 230kpx

Acelermetro

Memoria y comunicaciones

Tipos de tarjetas de memoria: SD, SDHC, SDXC / Eye-Fi /

Flash

Flash integrado

Rango de aplicacin: 5.5 m

Potencia

Tipo de alimentacin: Batera

Modelo de batera: D-LI92

Imgenes por cargo: 300 piezas

Total

Material de la caja: aluminio/plstico/caja de goma/

Proteccin: sumergible

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 123x62x30 mm

Peso: 193 g

Caractersticas y capacidades opcionales de la cmara: Resistencia a las heladas hasta -10 °C  
Resistencia al agua a una profundidad de hasta 10 metros, con capacidad de grabar hasta dos horas (IPX8) Resistencia a cadas de hasta 1,5 metros Soporta una carga de hasta 100 kg5 metros Soporta cargas de hasta 100 kg