

Wi-Fi adaptador EDIMAX BR-6476AC

Color

Tipo de dispositivo: enrutador

Entrada de datos (puerto WAN): Ethernet (RJ45)Wi-Fi

Conexión inalámbrica Wi-Fi

Estándares Wi-Fi: Wi-Fi 3 (802.11g)Wi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)

Rango de frecuencia: 2,4 GHz5 GHz

Bandas operativas: doble banda (2,4 GHz y 5 GHz)

Velocidad máxima a 2,4 GHz: 300Mbps

Velocidad máxima a 5GHz: 867Mbps

Conexión y LAN

WAN: 1 puerto 100 Mbps

LAN: 4 puertos100 Mbps

Antena y transmisor

Antenas Wi-Fi: 4 piezas

Tipo de antenas: externas

Antenas para 2.4 GHz: 2 piezas

5 GHz antenas: 2 piezas

Potencia del transmisor: 17 dBm

Intensidad de señal de 2,4 GHz: 17 dBm

Intensidad de señal de 5 GHz: 13 dBm

Características

Características y características: NATmodo puenterepetidor Cortafuegos

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estándares de seguridad: WPAWEP WPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones: 153x106x24mm

Peso: 474g

4 GHz: 17 dBm

Intensidad de la señal de 5 GHz: 13 dBm

Características

Características y capacidades: NATModo puenteRepetidorFirewall

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estándares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ + 40 °C

Dimensiones: 153x106x24mm

Peso: 474g

4 GHz: 17 dBm

Intensidad de la seal de 5 GHz: 13 dBm

Caractersticas

Caractersticas y capacidades: NATModo puenteRepetidorFirewall

Avanzado: Servidor DHCPCompatibilidad con DDNSCompatibilidad con DMZ

Seguridad

Estndares de seguridad: WPAWEPWPA2

General

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ + 40 °C

Dimensiones: 153x106x24mm

Peso: 474g

°C ~ +40 °C

Dimensiones: 153x106x24mm

Peso: 474g

°C ~ +40 °C

Dimensiones: 153x106x24mm

Peso: 474g